Penzion s wellnessovou částí na ulici
Penzion s ubytovnou ulice - Mikul náměstí, Cheb

Soubor měření

	Demontáže a nové konstrukce - bez DPH	Kč		57 669 423
	Koeficient ztraceného 1,35	Kč		856 041
	náklady celkem včetně 25 Sazba SAZBA 21%	Kč		57 925 464
	náklady celkem včetně DPH 21%	Kč		70 089 812

kód	Z - plocha	Popis prací a dodávek	MJ	počet MJ	cena / J	cena celkem v Kč
		BÍLINSKÁ A NÁVSKOVÁ ULICE				
1		**Nové: ocelové nosníky**				
		Plochá: ocelové nosníky SO3, betonové zdivo zachovat 10%, nosník 10%				
	Z - plocha	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100				
	cyklotyp2	250 274 293 297 300 312,8 1792				
/1		Demontáž	m2	3 592,58	428	1 371 902
		ocelé pojezdy 80% (3572,50m2*0,80) ; (nepočítá povrch 6 cm zdivem)		2 858,00	240	
		betonové zdivo pozůstat 10% (3572,50m2*0,10) ; zbytek zdiva od cca 800/800/80mm		357,25	48	
		Nosník 10% (3572,50m2*0,10) ; (odstranit trávu pozůstat s omez cca 200mm a zemní práce + 5 cm 600mm pro kab)		357,25	480	
/2		Nová konstrukce	m2	3 592,58	580	2 083 500
		ocelové pojezdy 100% , po 100% povrch 6 cm(60mm + na 20% podélném kab + 6 cm)550mm				
2		**Nové: beton ocelové konzol**				
		Plochá: ocelové nosníky SO3, nosník 20%				
	Z - plocha	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100				
	cyklotyp2	109 113 118 122				
		127 132 137 142 205				
/1		Demontáž	m2	1 122,58	345	381 882
		ocelé pojezdy 80% (1122,50m2*0,80) ; (nepočítá povrch 6 cm zdivem nad 6 cm)150mm)		897,80	380	
		Nosník 20% (1122,50m2*0,20) ; (odstranit trávu pozůstat s omez cca 200mm a zemní práce + 5 cm 600mm pro kab)		224,50	480	
2/2		Nová konstrukce	m2	1 122,58	1 060	1 189 628
		ocelové pojezdy betonu 100% , na 100% povrch 6 cm 60mm + na 20% podélném kab + 6 cm)550mm +80% 6 cm 200mm				
3		**Nové: betonové zdivo - ocelové konzol zdiva, obvodové**				
		Plochá: ocelové nosníky SO3, betonové zdivo zachovat 10%				
	Z - plocha	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100				
	cyklotyp2	32,4 35,5 38,3 39,2 39 41,2 41,8 43,2 45,1 43 47,7 42 42,3				
3/1		Demontáž	m2	780,60	600	468 360
		ocelové pojezdy 50% (780,60m2*0,50) ; (nepočítá povrch 6 cm zdivem nad 6 cm)150mm)		390,30	580	
		betonové zdivo pozůstat 50% (780,60m2*0,50) ; (nepočítá zbytky od cca 800/800/80mm nad 6 cm)150mm)		390,30	920	
3/2		Nová konstrukce	m2	780,60	930	725 958
		betonové zdivo pozůstat (nadzemní zdivo - obvodové zdivo) 100% , betonové zdivo cca zefektivnitost 6 80mm+kab + 6 cm)500mm				
4		**Nové: betonové zdivo ocelové konzol zdiva, obvodové**				
		Plochá: nosník				
	Z - plocha	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100				
	cyklotyp2	65,8 67,3 71 75,2				
4/1		Demontáž	m2	370,00	60	22 200
		Nosník 100% , 100% , (odstranit trávu pozůstat s omez cca 200mm a zemní práce + 5 cm 300mm pro kab)		370,00	980	362 600
4/2		Nová konstrukce	m2	370,00	980	362 600
		betonové zdivo pozůstat (nadzemní zdivo - obvodové zdivo) 100% , betonové zdivo zefektivnitost 6 80mm+kab + 6 cm)500mm				
5		**Nové: betonové zdivo - ocelové konzol zdiva, obvodové**				
		Plochá: obvodové betonové zdivo nosnost				
	Z - plocha	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100				
	cyklotyp2	12,1 12,6 13,1 13,7				
5/1		Demontáž	m2	436,00	580	244 608
		obvodové betonové zdivo pozůstat (100% - nepočítá zbytky 5 50mm+zdivomet stávajícího kabu + 25 0mm+zemní práce +) 300mm				
5/2		Nová konstrukce	m2	436,00	980	426 004
		betonové zdivo pozůstat (nadzemní zdivo - obvodové zdivo) 100% , betonové zdivo zefektivnitost 6 80mm+kab + cca 6 - 500mm				
6		**Nové: nosník**				
		Plochá: ocelové SO3, zbytky 20%				
	Z - plocha	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100				
	cyklotyp2	173 215 217,4 217,2 229 231 235,1 241,8 248 251 255 258,8 264,1 263,8 268 263,9 267 269 270				
6/1		Demontáž	m2	2 293,00	320	143 392
		Nosník - ocelové 20%(2293,00m2*20%) ; (odstranit trávu pozůstat s omez cca 200mm)		1 834,40	400	
		zbytkové 20%(2293,00m2*20%) ; nechat zbytky 6 80mm+zdivomet podélného vinku 6 cm)+ 150mm)		458,60	400	
6/2		Nová konstrukce	m2	2 293,00	270	446 164
		Nosník - (2293,00m2*100%) ; (nové trávení zemníma s rovnou cestou 6 cm 200mm)				
7		**Nové: nosník**				
		Plochá: obvodové betonové zdivo pozůstat 20%, nosník 20%				
	Z - plocha	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100				
	cyklotyp2	90	93	97	97	98	99	102	103	105	107	109	110			